

Technische informatie	Bioptica	Optica	Vesuvius	Cupido	Vulcano	Mondriaan	Imperial	Freia
Aardgas Propaan	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Ingebracht vermogen aardgas G20 (kW)* (I2H/I2E/I2E+)	11,2	11,2	8,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Vermogen (kW)	8,3	8,3	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ingebracht vermogen aardgas G25 (kW)** (I2L)	10,3	10,3	7,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Vermogen (kW)	7,6	7,6	5,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ingebracht vermogen aardgas G20/G25 (kW)*** (I2ELL)	11,2/9,2	11,2/9,2	8,3/6,8	7,6/6,3	7,6/6,3	7,6/6,3	7,6/6,3	7,6/6,3
Vermogen (kW)	8,3/6,8	8,3/6,8	6,2/5,2	5,8/4,8	5,8/4,8	5,8/4,8	5,8/4,8	5,8/4,8
Ingebracht vermogen LPG G30/G31 (kW) (I3B/P/I3+)	10,0	10,0	7,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Vermogen (kW)	7,4	7,4	5,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Achterwand staal vlak	-	-	●	●	●	●	●	●
Achterwand lamel	-	●	-	○	○	○	○	○
Achterwand steenmotief	-	○	-	○	○	○	○	○
Afstandsbediening timer/thermostaat	○	○	○	○	○	○	○	○
Afstandsbediening volledig elektronische ontsteking	○	○	○	○	○	○	○	○
Convectie rooster(s)	○	○	○	○	○	○	○	○
Bedieningsluik	○	○	○	○	-	-	-	-
Kanaal Ø (mm)	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100	150/100

- standaard
- optioneel

\* AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SL, SK, TR

\*\* NL

\*\*\* DE