

ELEMENT

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Modell

Ovation
Raumluftunabhängiges Gasfeuer
Type Verbrennung: C11, C31, C91
und C12 mit Powerfan

Berichtsnummer

G100731075LHD-002C

EG-Richtlinie

(EU) 2016/426 (GAR)

Harmonisierte techn. Spezifikationen

NEN-EN-613
NEN-EN-613/A1

Hersteller

Element4 B.V.
Simon Stevinweg 6A
8013 NB, Zwolle
Die Niederlande

Benannte Prüfstelle

Intertek
Academy place
1-9 brook street
Brentwood, Essex
CM 514 5 NQ
United Kingdom

	Gasart Gaskategorie Einheit	ERDGAS					FLÜSSIGGAS			
		I2H	I2E	I2E+	I2ELL	I2L/ I2EK	I3B/P	I3B/P	I3+	I3+
		G20	G20	G20/G25	G20/G25	G25/G25,3	G30/G31			
Nennwärmeleistung	kW	7,4	7,4	7,4/ 6,6	7,4	6,6	6,8			
min. Heizleistung	kW	1,8	1,8	1,8 / 1,5	1,8	1,5	1,6			
Nennwärmebelastung	kW	8,1	8,1	8,1/ 7,3	8,1	7,3	7,5			
max. Gasverbrauch	m ³ /h	0,86	0,86	0,86 / 0,94	0,86	0,94	0,23	0,28	0,23	0,24
NOx	mg/kWh _{input}	<100					<100			

Zusätzlicher Stromverbrauch

Bei Nennwärmeleistung

$e_{l_{max}}$ 9⁻⁵ kW

Bei Mindestwärmeabgabe

$e_{l_{min}}$ 9⁻⁵ kW

Im Standby-Modus

$e_{l_{sb}}$ 9⁻⁵ kW

Art der Wärmeabgabe / Steuerung Raumtemperatur

(eine Option auswählen)

Mit Elektroniksteuerung der Raumtemperatur plus Wochenschalter

Strombedarf für die Dauerzündflamme

Strombedarf für die Dauerzündflamme
(zutreffende Anforderungen)

P nicht
Zündflamme zutreffend

Andere Regelungsoptionen

Steuerung der Raumtemperatur mit Anwesenheitserfassung

Steuerung der Raumtemperatur mit Erkennung geöffneter Fenster

Effizienz (Nettoheizwert)

Effizienz bei Nennwärmeleistung

$\eta_{th,nom}$ 90 %

Effizienz bei Mindestheizleistung (Richtwert)

$\eta_{th,min}$ 59 %

Mit optionaler Fernbedienung

Mit adaptiver Startsteuerung

Mit Begrenzung der Betriebsdauer

Brandsicherheit

Mindeststärke

Alle Seiten

20mm

Luftschlitz-Isolierungx

Rückseite

40 mm

Seite

40 mm

Decke

40 mm

Abstand zu brennbarem Material

Glas

400 mm

Boden

100 mm

Abgastemperatur

Bis 350 °C (12 m
vertikal oder EN613)

Verbrennungsluft und Abgasstutzen

200 mm (Außen)

130 mm (Innen)

Alle Element4-Kamine wurden mit LAS-Abgassystemen von Schiedel-On Top, Jeremias und Poujoulat getestet.

Zwolle, 04-07-2022

Name: Martijn de Groot
Produktmanager

Unterschrift:

